

Bàn gọi Plena LBB 1941/00

www.trungchinhaudio.vn

TCA
TRUNG CHÍNH AUDIO



BOSCH
Invented for life



- Bàn gọi mọi cuộc gọi phong cách, dùng cho bộ khuếch đại hệ thống LBB 1925/10
- Micrô tu điện một hướng với phần thân linh hoạt
- Mã PTT-tạm thời dùng cho mọi cuộc gọi
- Khuếch đại có thể chọn, bộ lọc giọng nói và bộ giới hạn để cải thiện độ rõ
- Thiết kế bộ bằng thép vững chắc

Bàn gọi Plena là bàn gọi phong cách, chất lượng cao với thiết bị bộ thép vững chắc, thân micrô linh hoạt và một micrô tu điện một hướng. Bàn dùng để gọi tới tất cả các vùng (mọi cuộc gọi) trong hệ thống truyền thanh công cộng được lắp quanh bộ khuếch đại hệ thống LBB 1925/10. Ngoài việc dùng mặt bàn, thiết kế đặc biệt còn giúp dễ dàng gắn thiết bị trên bàn.

Chức năng

Đèn LED màu xanh nhạt trên bàn gọi cung cấp tín hiệu phản hồi dễ nhìn từ micrô đang hiện hoạt.

Bàn gọi này có khuếch đại có thể chọn, một bộ lọc giọng nói có thể chọn và một bộ giới hạn để cải thiện độ rõ thậm chí diễn giả di chuyển phía trước micrô.

Bàn gọi cung cấp đầu ra mức đường truyền cân bằng và có thể kéo xa 500 m cách bộ khuếch đại nhờ sử dụng cáp nối dài. LBB 1925/10 có thể gắn nhiều mức ưu tiên khác nhau, và chuông trước cuộc gọi và sau cuộc gọi cho bàn gọi này.

Nút điều khiển và đèn báo

- Phím PTT
- Đèn LED trạng thái PTT

Nội liên thông

- Cáp có đầu nối DIN

Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	theo EN 60065
Miễn nhiệm	theo EN 55103-2
Phạt xa	theo EN 55103-1

Khu vực	Chứng nhận
Châu Âu	CE

Bộ phận đi kèm

Số lượng	Thanh phần
1	Bàn gọi Plena LBB 1941/00
1	Cáp 5 m cable được kết thúc bằng đầu nối DIN 8 chốt có thể khóa được
1	Mạch vòng qua ổ cắm DIN 8 chốt để thêm một bàn gọi LBB 1941/00 hoặc LBB 1946/00

Thông Số Kỹ Thuật**Điện**

Nguồn Điện	
Dai điện áp	18 tới 24 V (24 V được cung cấp bởi LBB 1925/10)
Dòng tiêu thụ	<30 mA
Hiệu suất	
Độ nhạy danh nghĩa	85 dB SPL (khuếch đại cài đặt sẵn 0 dB)
Mức đầu ra danh nghĩa	700 mV
Mức âm thanh đầu vào (tối đa)	110 dB SPL
Khuếch đại cài đặt sẵn	+6 / 0 / -15 dB
Ngưỡng bão giới hạn	2 V
Hệ số nén của bộ giới hạn	1:20
Meo dạng	<0,6% (đầu vào tối đa)
Mức ồn đầu vào (tương đương)	25 dB SPLA
Hồi đáp tần số	100 Hz đến 16 kHz
Bộ lọc giọng nói	-3dB @ 315 Hz, thông dải cao, 6 dB/quãng tám
Trở kháng đầu ra	200 ohm

Đặc tính cơ học

Kích thước cơ bản	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 in)
Trong lượng	Xấp xỉ 1 kg
Màu	Than với bạc
Độ dài thân có micro	390 mm (15,35 in)
Chiều dài cáp	5 m (16,4 ft)

Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -10 °C tới +55 °C (14 °F tới +131 °F)
Nhiệt độ bảo quản	Từ -40 °C tới +70 °C (-40 °F tới +158 °F)
Độ ẩm tương đối	<95%

Thông tin Đặt hàng**Bàn gọi Plena LBB 1941/00**

Bàn gọi, bàn gọi mọi cuộc gọi LBB1925/10, micrô linh hoạt, thân micrô linh hoạt, và micrô tụ điện một hướng.
Số đặt hàng **LBB1941/00**

Đại diện bởi:

Vietnam
Bosch Security Systems
10th floor, 194 Golden Building,
473 Dien Bien Phu street,
ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh
Tel: +84 8 6258 3690
Fax: +84 8 6258 3693
www.trungchinhaudio.vn